
SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn	:	PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK
Produktkode	:	0864 31
SDS-Identcode	:	10036620

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk av stoffet/stoffblandingen	:	Ammunisjon
---------------------------------	---	------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket	:	Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark, Morteavn 12 1481 Hagan Norge www.wuerth.no
Telefon	:	+47 464 01 500
Telefaks	:	+47 464 01 501
Ansvarlig/utsteder	:	E-post adresse: prodsafe@wuerth.com

1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Sprengstoffer, Divisjon 1.4

H204: Fare for brann eller utkast av fragmenter.

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Eksplisiv

R 2: Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer



SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
 Dato for siste utgave:
 11.10.2011
 Dato for første utgave:
 22.01.2010

Signalord	:	Advarsel	
Fareutsagn	:	H204	Fare for brann eller utkast av fragmenter.
Forsiktighetsutsagn	:	Forebygging:	
		P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
		P234	Oppbevares bare i originalbeholder.
		P250	Må ikke utsettes for sliping/ støt/friksjon.
		P280	Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
		Reaksjon:	
		P370 + P380	Ved brann: Evakuer området.
		P372	Eksplisjonsfare ved brann.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemiske beskaffenhet : Produkt

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr.	Klassifisering (67/548/EØF)	Klassifisering (1272/2008/EF)	Konsentrasjon [%]
	EC-nr.			
	Registreringsnummer			
lead dioxide	1309-60-0	Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-R53	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Repr. 1A; H360Df STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 1 - < 1,5
	215-174-5			

SIKKERHETS DATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0

Revisjonsdato 02.02.2015

Utskriftsdato 14.02.2015

NO / NO

Dato for siste utgave:

11.10.2011

Dato for første utgave:

22.01.2010

bly-2,4,6-trinitro- - fenylendioksid	15245-44-0	E; R 3 Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-R53	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Repr. 1B; H360Df STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Unst. Expl. H200	>= 1 - < 1,5
	239-290-0			
4-amidino-N'-nitroso-1- tetrazene-1- carboximidohydrazide	109-27-3	E; R 3 Xi; R36/38	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Unst. Expl. H200	>= 1 - < 1,5
	203-659-4			
Bariumnitrat	10022-31-8	Xn; R20/22 O; R 8	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332	>= 1 - < 1,5
	233-020-5			
glyceroltrinitrat	55-63-0	E; R 3 N; R51-R53 R33 T+; R26/27/28	Acute Tox. 2; H300 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 1; H310 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411 Unst. Expl. H200	>= 1 - < 1,5
	200-240-8			
2,5-bis(tert-dodecyldithio)- 1,3,4-thiadiazole	59656-20-1	Carc.Cat.3; R40	Carc. 2; H351	>= 1 - < 1,5
	261-844-5			

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, (vis etiketten hvis mulig). Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. Førstehjelpsmanskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
- Ved innånding : Ved innånding, fjern personen til frisk luft. Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsenster. Hold personen varm og la vedkommende

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

- hville. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skylld huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Vask av med polyetylenglykol og etterpå med mye vann. Ta kontakt med et giftkontrollsenler.
- Ved øyekontakt : Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skylld straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
- Ved svelging : Ta kontakt med et giftkontrollsenler. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Sløkkingsmidler

- Egnede sløkkingsmidler : Vannspraydyse
- Upassende sløkkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannsløkking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper. : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
- Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Kontaminert brannsløkningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Unngå støvutvikling. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Spyl ikke med vann. Plukk opp og overfør til beholdere som er skikkelig merket. Rens forurenset overflate grundig. Plukk opp når det er tørt.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering	:	For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Beholdningen på arbeidsplassen bør begrenses. Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Behandles forsiktig - unngå støt, friksjon og slag. forhindre dannelsen av brannfarlige eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn eksponeringsgrensene i arbeidslivet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Håndter med varsomhet.
Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon	:	Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Røking forbudt. Bruk verktøy som ikke danner gnister.
Støvekspløsjonsklasse	:	Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres på et sted som kun er tilgjengelig for autorisert personell. Oppbevares bak lås og slå eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifiserte eller autoriserte personer. Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Hold unna direkte sollys. Holdes vekk fra varme.
- Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Oppbevares adskilt fra brennbare stoffer. Må ikke oppbevares sammen med oksiderende og selvtennende produkter. Ikke oppbevar i nærheten av brennbare materialer.
- Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse**8.1 Kontrollparametere**

Komponenter	CAS-nr.	Kontrollparametere	Grunnlag	Oppdater
copper	7440-50-8	TWA (Damper): 0,1 mg/m ³ ,	FOR-2011-12-06-1358	2011-11-30
lead dioxide	1309-60-0	T (Støv og røyk): 0,05 mg/m ³ , G, R,	FOR-2011-12-06-1358	2013-01-07
bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid	15245-44-0	TWA: 0,05 mg/m ³ , R,	FOR-2011-12-06-1358	2003-10-01
Bariumnitrat	10022-31-8	TWA: 0,5 mg/m ³ ,	FOR-2011-12-06-1358	2013-01-07
aluminiumpulver (ustabilisert)	7429-90-5	TWA (pulver): 5 mg/m ³ , TWA (Sveiserøyk): 5 mg/m ³ ,	FOR-2011-12-06-1358	2011-11-30
glyceroltrinitrat	55-63-0	TWA: 0,27 mg/m ³ , 0,03 ppm H,	FOR-2011-12-06-1358	2003-10-01
lead dioxide	1309-60-0	TWA: 0,15 mg/m ³ ,	98/24/EC I	1998-05-05

SIKKERHETSATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid	15245-44-0	TWA: 0,15 mg/m ³ ,	98/24/EC I	1998-05-05
Bariumnitrat	10022-31-8	TWA: 0,5 mg/m ³ ,	2006/15/EC	2009-12-19

Annen informasjon angående grenseverdier: jfr. kapittel 16

8.2 Eksponeringskontroll**Tekniske tiltak**

Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.
Svært effektiv eksosventilasjon

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig
åndedrettsbeskyttelse.

Håndvern

Materiale : Lær

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som
egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den
spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere
hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er
kjemikaliebestandige nok.

Øyevern

: Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.
Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i
nærheten av arbeidsstasjonstedet.

Hud- og kroppsvern

: Bruk egnede verneklær.
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av
farlige stoffer på arbeidsstedet.

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.
Generell industriell hygienepraksis.
Unngå innånding av støv.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Følg hudvernplanen.
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.
Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Utseende	: fast
Farge	: Ingen data tilgjengelig
Lukt	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: 120 °C
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Termisk nedbrytning	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Eksplosive egenskaper	: Eksplosive egenskaper i henhold til transport bestemmelsene: Divisjon 1.4
	Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antenneskilder.
Antennelighet	: Ingen data tilgjengelig
Oksidasjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Selvantennningstemperatur	: > 130 °C
Brenntall	: Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

Molekylvekt : Ingen data tilgjengelig
pH : Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt/smelteområde : Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig
Damptrykk : Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig
Volumtetthet : Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet : uopløselig

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig
Løselighet i andre
løsningsmidler : Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgjengelig
Strømningstid : Ingen data tilgjengelig
Slagømfintlighet : Ingen data tilgjengelig
Relativ damp tetthet : Ingen data tilgjengelig
Overflatespenning : Ingen data tilgjengelig
Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig
Minimum tenningsenergi : Ingen data tilgjengelig
Syretall : Ingen data tilgjengelig
Brytningsindeks : Ingen data tilgjengelig
Kan blandes i vann : Ingen data tilgjengelig
Oppløsningsseparasjonsprøve : Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ikke kjent.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Stabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
Støv kan forme en eksplosiv blanding med luft. Reagerer voldsomt med vann. Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder. Reagerer med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. Selvantennelig i luft.

10.4 Forhold som skal unngås

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Vann
Syrer og baser, Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Karbonoksid, Nitrogenoksid (NOx), Bly fordampes ved høye temperaturer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Akutt oral giftighet:

lead dioxide	: LD50 : > 300 - 2.000 mg/kg
bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid	: LD50 : > 300 - 2.000 mg/kg
Bariumnitrat	: LD50 : > 300 - 2.000 mg/kg
glyceroltrinitrat	: Akutt giftighetsberegning : 5,01 mg/kg Metode: Ekspert bedømming
2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole	: LD50 Rotte: > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding:

lead dioxide	: LC50 : > 1 - 5 mg/l Prøveatmosfære: støv/yr Eksponeeringstid: 4 t
bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid	: LC50 : > 1 - 5 mg/l Prøveatmosfære: støv/yr Eksponeeringstid: 4 t
Bariumnitrat	: LC50 : > 1 - 5 mg/l Prøveatmosfære: støv/yr Eksponeeringstid: 4 t
glyceroltrinitrat	: Akutt giftighetsberegning : 0,501 mg/l Prøveatmosfære: damp

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

Eksponeringstid: 4 t
Metode: Ekspert bedømming

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : LC50 Rotte: > 5,04 mg/l
Prøveatmosfære: støv/yr
Eksponeringstid: 4 t
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud:

glyceroltrinitrat : LD50 Rotte, hankjønn og hunkjønn: > 9 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : LD50 Rotte: > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Akute toksisitet (andre):

Ingen data tilgjengelig

Hudetsing / Hudirritasjon

4-amidino-N'-nitroso-1-tetrazene-1-carboximidohydrazide : Irriterer huden.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

4-amidino-N'-nitroso-1-tetrazene-1-carboximidohydrazide : Irriterer øynene.

glyceroltrinitrat : Arter: Kanin
Ingen øyeirritasjon

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : Arter: Kanin
Ingen øyeirritasjon
Metode: OECD Test-retningslinje 405

Åndedrett- eller hudsensibiliseringSensibilisering:

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : Prøvemethode: Maksimeringstest (GPMT)
Arter: Marsvin
Resultat: negativ
Metode: OECD Test-retningslinje 406
Nota: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsellerGenotoksisitet in vitro:

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : Type: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ
Metode: OECD Test-retningslinje 476
Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo):

2,5-bis(tert-dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole : Prøvesorter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ
Metode: OECD Test-retningslinje 474

Kreftframkallende egenskap

Bemerkning : Kreftframkallende egenskap:
Dyreforsøk viste ingen kreftframkallende virkninger.

Reproduksjonstoksisitet

Reproduksjonstoksisitet : Nota: Ingen giftighet for reproduksjon

Fosterskadelighet

Ingen data tilgjengelig

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse)

Ingen data tilgjengelig

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse)

Giftighet ved gjentatt dose : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

AspirasjonsfareAspirasjonstoksisitet

Ingen data tilgjengelig

Nevrologiske virkninger

Ingen data tilgjengelig

Toksikologibedømmelse

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Toksikokinetikk, Stoffskifte, Spredning,

Ingen data tilgjengelig

Akutte virkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet**Giftighet for fiskglyceroltrinitrat : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 3,58 mg/l
Eksponeeringstid: 96 tToksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vannglyceroltrinitrat : LC50 (Ceriodaphnia dubia (vannloppe)): 17,83 mg/l
Eksponeeringstid: 48 tGiftighet for algerglyceroltrinitrat : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 1,15 mg/l
Eksponeeringstid: 96 tGiftighet for fisk (Kronisk giftighet)glyceroltrinitrat : NOEC: 0,12 mg/l
Eksponeeringstid: 4 d
Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)glyceroltrinitrat : NOEC: 3,23 mg/l
Eksponeeringstid: 7 d
Arter: Ceriodaphnia dubia (vannloppe)**Ekotoksikologibedømmelse****Ekotoksikologibedømmelse**Akutt giftighet i vann : Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK

Utgave 2.0 Revisjonsdato 02.02.2015 Utskriftsdato 14.02.2015 NO / NO
Dato for siste utgave:
11.10.2011
Dato for første utgave:
22.01.2010

Akutt giftighet i vann

lead dioxide : Meget giftig for liv i vann.

bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid : Meget giftig for liv i vann.

Kronisk vanntoksisitet : Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Kronisk vanntoksisitet

lead dioxide : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

bly-2,4,6-trinitro- -fenylendioksid : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Råd angående kasting og emballering : Avhenting:
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Ikke kast sammen med husholdningsavfall.
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

De følgende avfallskodene er kun forslag:

Avfallsnr. (EWC) : Avfallsnøkkel (ubrukt produkt):
160401, ammunisjonsavfall

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Avfallsnøkkel (brukt produkt):
160401, ammunisjonsavfall

Kasting av urensset emballasje : Avfallsnøkkel (urensset emballasje):
150110, emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

Nota: Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Avhend på samme måte som ubrukt produkt.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer**

ADR : 0323
RID : 0323
IMDG : 0323
IATA : 0323

14.2 Forsendelsesnavn

ADR : PATRONER, DRIV
RID : PATRONER, DRIV
IMDG : CARTRIDGES, POWER DEVICE
IATA : CARTRIDGES, POWER DEVICE

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 1
RID : 1
IMDG : 1.4
IATA : 1.4

14.4 Emballasjegruppe**ADR**

Klassifiseringkode : 1.4S
Etiketter : 1.4S

Begrenset mengde : --
Tunnel restriksjonskode : (E)

RID

Klassifiseringkode : 1.4S
Farenummer : 1.4S
Etiketter : 1.4S

Begrenset mengde : --

IMDG

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Etiketter	:	1.4S
EMS Nummer	:	F-B, S-X
IATA		
Emballeringsinstruksjon (fraktfly)	:	134
Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)	:	134
Etiketter	:	1.4S

14.5 Miljøfarer

ADR		
Miljøskadelig	:	nei
RID		
Miljøskadelig	:	nei
IMDG		
Havforurensende stoff	:	nei
IATA		
Miljøskadelig	:	nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

jfr. kapittel: 6, 7 og 8

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

VOC	:	Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integret forhindring og kontroll av forurensninger)		
		Ikke anvendbar		

Seveso II - Direktiv 2003/105/EC som endrer Rådets Direktiv 96/82/EC vedrørende kontroll av farene for større ulykker som involverer farlige substanser	:	Oppdater:	Kvantum 1	Kvantum 2
		Eksplosiv	10 Tonn	50 Tonn

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.	:	Oppdater:		
		EKSPLOSIVER	50 Tonn	200 Tonn

SIKKERHETS DATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

Nasjonale forskrifter

Andre forskrifter/direktiver : Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

Utfyllende opplysninger : Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3**

R 2	Ekspløsjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.
R 3	Meget ekspløsjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder.
R 8	Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.
R20/22	Farlig ved innånding og svelging.
R26/27/28	Meget giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.
R33	Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.
R36/38	Irriterer øynene og huden.
R40	Mulig fare for kreft.
R50	Meget giftig for vannlevende organismer.
R51	Giftig for vannlevende organismer.
R53	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R61	Kan gi fosterskader.
R62	Mulig fare for skade på forplantningsevnen.

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

SIKKERHETSATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0864 31 - PATRONER KAL. 6,8/11 STYRKE GRØNN=SVAK**

Utgave 2.0	Revisjonsdato 02.02.2015	Utskriftsdato 14.02.2015	NO / NO
	Dato for siste utgave: 11.10.2011		
	Dato for første utgave: 22.01.2010		

H200	Ustabile eksplosive varer.
H204	Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H272	Kan forsterke brann; oksiderende.
H300	Dødelig ved svelging.
H302	Farlig ved svelging.
H310	Dødelig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	Dødelig ved innånding.
H332	Farlig ved innånding.
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H360Df	Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre opplysninger

G	Maksimum grenseverdier for forurensning i pustesonen i forhold til en fastsatt referanseperiode på 8 timer.
H	En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen.
R	Stoffer som skal betraktes som reproduksjonsskadelige

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

Opprettet av : SAP Business Compliance Services GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
Tyskland
Telefon: +49-(0)271-88072-0

Ref.: WIAG00001325