

# VERNEBLAD

## Børstevask 200L



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

### Generelt

**Artikkelnr.**

0893 010 027, 0893010027

**Kjemikaliets bruksområde**Rengjøringsmiddel, Rensende middel  
Produkt for profesjonell bruk

### Førstehjelpstiltak

**Generelt**

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.

Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.

**Innånding**

Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.

Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett.

Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.

Tilkall lege øyeblikkelig.

**Hudkontakt**

I tilfelle hudkontakt, skylld umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.

Tilkall lege øyeblikkelig.

Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk.

**Øyekontakt**

I tilfelle øyeblikkelig kontakt, skylld øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.

Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.

Tilkall lege øyeblikkelig.

**Svelging**

Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.

Ved brekninger, få personen til å lene seg fremover.

Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.

Skylld munnen grundig med vann.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person

**Generelle symptomer og virkninger**

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Gir alvorlig øyeskade.

Etsende for luftveiene.

Sterkt etsende.

### Verneutstyr

**Nødvendige egenskaper**

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Kjemisk motstandsdyktige vernebriller må brukes.

Dersom det er fare for sprut, bruk:

Ansiktsskjerm

Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 166

**Egnede materialer**

Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og

mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere

hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask

hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

**Egnede hansker**

Materiale : Nitrilgummi

Gjennomtrengningstid : &gt; 480 min

hanskykkelse : 0,4 mm

Direktiv : Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 374

Materiale : Fluorinert gummi

Gjennomtrengningstid : &gt; 480 min

hanskykkelse : 0,4 mm

Direktiv : Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 374

**Anbefalt utstyrstype**

Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser

eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern. Utstyrt skal være i samsvar med NS EN 133

**Anbefalt åndedrettsvern**

Partikkel type (P)

## Tiltak ved brannslukking

### Egnede slokkingsmidler

Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO2)  
Tørrkjemikalier

### Uegnede slokkingsmidler

Vannstråle med høyt volum

### Brann- og eksplosjonsfarer

Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.

### Brannslokkingsmetoder

Bruk brannslokkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.  
Evakuer området.

### Personlig verneutstyr

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

## Tiltak ved utslipp

### Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr.

### Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Tømming i omgivelsene må unngås.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

### Opprydding

La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

### Andre anvisninger

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

## Ansvarlig firma

### Firmanavn

Würth Norge AS

### Postnr.

1481 Hagan

### Land

Norge

### Telefon

0047 464 01 500

### Nødtelefon

Nødtelefonnummer :+47 2259 1300