

# VERNEBLAD

## Linjemaling hvit spray 500 ml Art.nr. 0893 199 10



Varselord:  
Faresetninger:

Fare  
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.  
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikkelnr.</b>                               | 0893 199 10 - 089319910   |
| <b>Kjemikaliets bruksområde</b>                  | Malinger  |
| <b>Førstehjelpstiltak</b>                        |   |
| <b>Generelt</b>                                  | Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpsmannskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  |
| <b>Innånding</b>                                 | Ved innånding, fjern personen til frisk luft. I tilfelle innånding av aerosol/tåke kontakt lege hvis nødvendig. Hold personen varm og la vedkommende hvile. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis den forulykkede har vondt for å puste, gi oksygen.   |
| <b>Hudkontakt</b>                                | I tilfelle hudkontakt, skylld huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. Vask av med polyetylen glykol og etterpå med mye vann.   |
| <b>Øyekontakt</b>                                | Beskytt uskadede øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skylld straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.  |
| <b>Svelging</b>                                  | Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden.  |
| <b>Annen informasjon</b>                         | ingen data tilgjengelig   |
| <b>Verneutstyr</b>                               |   |
| <b>Åndedrettsvern</b>                            | Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.<br>Produktet inneholder væske med lavt kokepunkt. Åndedrettsvern utstyr må bestå av lufforsynte respiratorer.<br><br>Åndedrettsvern med kombinert filter for damp/partikler (EN 141).<br>respirator med A filter<br>Halvmaske med et partikkelfilter P1 (EN 143).   |
| <b>Håndvern</b>                                  | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok.   |
| <b>Øyevern</b>                                   | Vernebriller  |
| <b>Annet hudvern enn håndvern</b>                | Flammehemmende antistatisk kledning Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.  |
| <b>Tiltak ved brannslukking</b>                  |   |
| <b>Passende brannslukningsmidler</b>             | Vannholdig filmdannende skum (AFFF - Aqueous film forming foam), ABC pulver, BC pulver, Vanntåke, Vanntåke, Skum, Karbondioksid (CO2)   |
| <b>Uegnete brannslukningsmidler</b>              | Vannstråle med høyt volum   |
| <b>Brann- og eksplosjonsfarer</b>                | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spalttningsprodukter kan være helsefarlig.  |
| <b>Personlig verneutstyr</b>                     | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.  |
| <b>Annen informasjon</b>                         | Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning. |
| <b>Tiltak ved utslipp</b>                        |   |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b> | Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Alle tennkilder fjernes. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Unngå innånding av damp eller tåke. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder.  |
| <b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre</b>      | Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er  |

|   |  |
|---|--|
| <b>miljø</b>                                | forsvarlig. Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.   |
| <b>Metoder for opprydding og rengjøring</b> | Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser.<br>Rens forurenset overflate grundig. |
| <b>Andre anvisninger</b>                    | jfr. kapittel: 7, 8, 11, 12 og 13  |
| <b>Ansvarlig firma</b>                      |  |
| <b>Firmanavn</b>                            | Würth Norge AS   |
| <b>Postnr.</b>                              | 1481 Hagan   |
| <b>Land</b>                                 | Norge  |
| <b>Telefon</b>                              | 0047 464 01 500  |
| <b>Nødtelefon</b>                           | Nødnummer:+47 2259 1300  |