

VERNEBLAD

Sentralsmørefett for nyttekjøretøy

Faresetninger:

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

| | |
|---------------------------------|--|
| Artikkelnr. | 0893 881 4, 08938814 |
| Kjemikaliets bruksområde | Anti-friksjonsmiddel og smøremiddel Produkt for profesjonell bruk |

Førstehjelpstiltak

| | |
|--|--|
| Generelt | Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. |
| Innånding | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. |
| Hudkontakt | I tilfelle hudkontakt, skylld huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Sørg for legetilsyn. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Rens skoene grundig før gjenbruk. |
| Øyekontakt | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. |
| Svelging | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer. Skyll munnen grundig med vann. |
| Generelle symptomer og virkninger | Kan gi en allergisk reaksjon. |

Verneutstyr

| | |
|--------------------------------|--|
| Egnet øyebeskyttelse | Bruk følgende personlig verneutstyr: Vernebriller Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166 |
| Egnede materialer | Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. |
| Egnede hansker | Materiale : Nitrilgummi Gjennomtrengningstid : > 480 min hanskeykkelse : >= 0,38 mm |
| Anbefalt utstyrstype | Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern. Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 133 |
| Anbefalt åndedrettsvern | Partikkel type (P) |

Tiltak ved brannslukking

| | |
|-----------------------------------|--|
| Egnede slokkingsmidler | Vanntåke Alkoholresistent skum Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier |
| Uegnede slokkingsmidler | Vannstråle med høyt volum |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Brannslukkingsmetoder | Bruk brannslukkingsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det. Evakuer området. |
| Personlig verneutstyr | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. |

Tiltak ved utslipp

| | |
|--|---|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk eget verneutstyr. Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr. |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre | Tømming i omgivelsene må unngås. |

| | |
|--------------------------|--|
| miljø | <p>Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.</p> <p>Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebARRIERER).</p> <p>Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.</p> <p>Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.</p> |
| Opprydding | <p>La det suges opp i et inert absorberende materiale.</p> <p>For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.</p> <p>Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.</p> <p>Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.</p> <p>Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.</p> |
| Andre anvisninger | Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13. |
| Ansvarlig firma | |
| Firmanavn | Würth Norge AS |
| Postnr. | 1481 Hagan |
| Land | Norge |
| Telefon | 0047 464 01 500 |
| Nødtelefon | Nødtelefonnummer :+47 2259 1300 |